Antonio Diego Pereira Rocha

De: Auricelio Sousa <gerencia.vendas@orionkia.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 12 de setembro de 2025 16:49
Para: cpl
Cc: HUMBERTO UCHOA PINHEIRO; Adriano Pinheiro
Assunto: edital SENAC Nº 018/2025 - Veículos importados podem participar ?
Anexos: EDITAL PP SENAC 018.2025.pdf; Captura de tela 2025-09-12 164456.jpg

> Some people who received this message don't often get email from gerencia.vendas@orionkia.com.br. Learn why this is important

Boa tarde venho por meio deste solicitar ajuste do edital no qual tem como objeto fornecimento do veículo abaixo, porém o edital traz como necessidade a produção do veículo ser produção nacional, o que não ocorre com os veículos da kia, solicito revisão neste aspecto pelo fato de nosso modelo KIA BONGO uk2500 497 atender a todos os requisitos e necessidades, porém com fabricação no uruguai e importação para o Brasil.

VEICULO UTILITARIO DE CARGA COM BAÚ REFRIGERADO- FABRICAÇÃO NACIONAL 1 - Veículo Utilitário de Car
4 - 02 (duas) portas laterais; 5 - Zero quilometro; 6 – Combustível; diesel 7 - Garantia mínima de 03 (três) anos, nos ter
mínima de 130 até 170 CV; 10- Carga Útil: Mínima 1.800kg E Máxima 3.000kg 11 - Torque (KgFm): de mínimo de 26
6.300 mm; 13 – Largura do Veículo: mínimo de 1.740 mm e máximo de 2.200mm; 14 – Altura do Veículo: mínimo de 1
Tapetes; 16 - Vidros e travas elétricas nas duas portas; 17 - Ar-condicionado; 18 - Freios: ABS; 19 - Capacidade para 3
Sistema Air Bag frontais; 22 - Pintura na cor branca; 23 - Demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei, b
português; 25 - Distância entre os eixos: 2.400mm até 4.500mm ENTREGA: Até 90 DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO
Carroceria fechada tipo furgão térmica para Veículo Utilitário de Carga tipo, plataforma de aço em perfil "U" 2. Estrutura
plástico. 4.Isolamento térmico em poliuretano injetável; 5. Piso em alumínio canaletado com drenos nos 02 cantos; 6. C
pintada em preto chassi; 8. Lanternas externas e internas; 9. Acessórios: Aparabarro de aço, Lameiros de borracha; 1
12. Para-choque traseiro conforme resolução 593; 13. Protetor Lateral conforme resolução 323 (Proteção para ciclistas
na capacidade do veículo ofertado; DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO 16. Equipamento de
condensadora, 01 (uma) unidade evaporadora, 01 (um compressor) acoplado ao motor do veículo e demais component
carbono e com compressor, idêntico ao utilizado acoplado ao motor do veículo, este acionado por motor elétrico trifásico
e ser construída em caixa e testeiras de alumínio estrutural (liga 6005A), para maior resistência. (Não aceita caixa ou
motor do veículo deverá ter, pelo menos, sete (07) pistões. 20. O controlador digital, para ajuste de temperatura e
Equipamento de refrigeração com fluido refrigerante “tipo R134a”, da família HFC (Hidro-Flúor-Carbono). (Não será per
O sistema com degelo a gás quente, automático e com opção de acionamento manual pelo controlador digital. 23. Equ
voltagem, composto de tomada e cabo com, no mínimo, 12m (doze metros), que permita a sua ligação na rede elétric
uma temperatura mínima de 0ºC (zero grau). 25. Manual de Operações, com as instruções de uso e ajuste da temperatura
ENTREGA: Até 90 DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA.

--

Atenciosamente,